



## GE - 4000 MBH

Accionado por:

**HONDA GX - 200**

GRUPO ELECTRÓGENO MONOFÁSICO 3 kVA

- Motor Gasolina Honda - Refrigerado por aire.
- Arranque manual.
- Alternador síncrono monofase.
- Protección: térmico.
- Chasis de protección en tubo con silent-blocks.
- Acorde a normativas CEE de ruido y seguridad.

### DATOS TÉCNICOS

#### GENERACIÓN DE CORRIENTE 50 Hz, síncrono, monofase, autoexcitado, autoregulado, sin escobillas

<b>Generación monofásica (máxima)</b>	3 kVA / 230 V / 13 A (calculado a $\cos \varphi = 1$ ) 2.4 kW / 230 V / 10.4 A (calculado a $\cos \varphi = 0.8$ )
<b>Tomas</b>	2 Tomas 230 V / 10 A
<b>Servicio</b>	100%
<b>Tipo de aislamiento</b>	H

#### MOTOR Gasolina, 4-tiempos, refrigerado por aire

<b>Marca / modelo</b>	HONDA GX - 200
<b>Potencia</b>	5 CV (3.7 kW)
<b>Régimen</b>	3000 rpm
<b>Cilindrada</b>	196 cm <sup>3</sup>
<b>Cilindros</b>	1

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

<b>Capacidad depósito</b>	3.6 l
<b>Autonomía (75%)</b>	2.8 h
<b>Protección</b>	IP 23
<b>Dimensiones LaxAnxAI (mm)*</b>	620 x 440 x 440
<b>Peso*</b>	40 Kg
<b>Nivel de ruido</b>	97 LWA (72 dB(A) - 7 m)

\* Los valores indicados contemplan todos los elementos salientes de los equipos en su configuración básica, sin incluir accesorios que puedan alterar dichos valores.