



GE - 4500 HSX / EAS

Accionado por:

HONDA GX - 270

GRUPO ELECTRÓGENO MONOFÁSICO 4 kVA

- Motor Gasolina Honda - Refrigerado por aire.
- Arranque eléctrico.
- Alternador síncrono monofase.
- Cargador de baterías 12V c.c.
- Protección: relé diferencial y térmico.
- Grupo predispuesto para arranque automático por caída de red (Cuadro automático EAS opcional).
- Carenado compacto con aislante acústico ignífugo y gancho de alzado para grúa.
- Super insonorizado.
- Acorde a normativas CEE de ruido y seguridad.

DATOS TÉCNICOS

GENERACIÓN DE CORRIENTE 50 Hz, síncrono, monofase, autoexcitado, autoregulado, sin escobillas

Generación monofásica (máxima)	4.9 kVA (4.4 kW) / 230V / 21.3A (calculado a $\cos \varphi = 0.9$)
Generación monofásica (continua)	4 kVA (3.6 kW) / 230 V / 17.4 A (calculado a $\cos \varphi = 0.9$)
Tomas	2 Tomas 230 V / 16 A
Carga baterías	12V - 10A
Tipo de aislamiento	H

MOTOR Gasolina, 4-tiempos, refrigerado por aire

Marca / modelo	HONDA mod. GX - 270
Potencia	7,7 CV (5.7 kW)
Régimen	3000 rpm
Cilindrada	270 cm ³
Cilindros	1
Consumo carburante (75% P.R.P.)	1.6 l/h

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Capacidad depósito	13 l
Autonomía (75% P.R.P.)	8 h
Protección	IP 23
Dimensiones LaxAnxAl (mm)*	900 x 570 x 720
Peso*	130 Kg
Nivel de ruido	88 LWA (63 dB(A) - 7 m)

* Los valores indicados contemplan todos los elementos salientes de los equipos en su configuración básica, sin incluir accesorios que puedan alterar dichos valores.

ACCESORIOS OPCIONALES

Cuadro automático EAS-15 806
Mando a distancia TCM 15
Kit tierra MT-10