



GE - 5000 MBH RENTAL

Accionado por:

HONDA GX - 270

GRUPO ELECTRÓGENO MONOFÁSICO 4 kVA

- Motor Gasolina Honda - Refrigerado por aire.
- Arranque manual.
- Alternador síncrono monofase.
- Cuentahoras.
- Protección: magnetotérmico y relé diferencial.
- Chasis de protección en tubo con silent-blocks y barra de alzado para grúa.
- Acorde a normativas CEE de ruido y seguridad.
- Kit de ruedas (opcional).

DATOS TÉCNICOS

GENERACIÓN DE CORRIENTE 50 Hz, síncrono, monofase, autoexcitado, autoregulado, sin escobillas

Generación monofásica (máxima)	4.2 kVA / 230 V / 17.4 A (calculado a $\cos \varphi = 1$) 3.2 kW / 230 V / 13.9 A (calculado a $\cos \varphi = 0.8$)
Tomas	2 Tomas 230 V / 16 A
Servicio	100%
Tipo de aislamiento	H

MOTOR Gasolina, 4-tiempos, refrigerado por aire

Marca / modelo	HONDA GX - 270
Potencia	7,7 CV (5,7 kW)
Régimen	3000 rpm
Cilindrada	270 cm ³
Cilindros	1

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Capacidad depósito	6 l
Autonomía (75%)	3.3 h
Protección	IP 23
Dimensiones LaxAnxAl (mm)*	700 x 535 x 545
Peso*	58 Kg
Nivel de ruido	99 LWA (74 dB(A) - 7 m)

* Los valores indicados contemplan todos los elementos salientes de los equipos en su configuración básica, sin incluir accesorios que puedan alterar dichos valores.

ACCESORIOS OPCIONALES

Kit de ruedas GT