



ISO 9001:2000 - Cert. 0192



GE - 6000 DS / GS GE - 6000 DES / GS AE

Accionado por:

YANMAR L 100

GRUPO ELECTRÓGENO MONOFÁSICO 5 kVA

- Motor Diesel Yanmar - Refrigerado por aire.
- Arranque manual.
- Arranque eléctrico (mod. AE).
- Alternador síncrono.
- Protección: magnetotérmico, relé diferencial y térmico.
- Chasis de protección en tubo con silent-blocks y barra de alzado para grúa.
- Acorde a normativas CEE de ruido y seguridad.
- Kit de ruedas (opcional).

DATOS TÉCNICOS	GE - 6000 DS / GS	GE - 6000 DES / GS AE
GENERACIÓN DE CORRIENTE	50 Hz, síncrono, monofase, autoexcitado, autoregulado, sin escobillas	
Generación monofásica (máxima)	5.7 kVA (5.1 kW) / 230 V / 24.8 A (calculado a $\cos \varphi = 0.9$)	
Generación monofásica (continua)	5 kVA (4.5 kW) / 230 V / 21.7 A (calculado a $\cos \varphi = 0.9$)	
Tomas	1 Tomas 230 V / 32 A; 1 toma 230 V / 16 A	
Tipo de aislamiento	H	
MOTOR	Diesel, 4-tiempos, refrigerado por aire	
Marca / modelo	YANMAR L 100	
Potencia	8.8 CV (6.5 kW)	
Régimen	3000 rpm	
Cilindrada	435 cm ³	
Cilindros	1	
Consumo carburante (75% cont.)	1.2 l/h	
CARACTERÍSTICAS GENERALES		
Capacidad depósito	5.5 l	
Autonomía (75% continua)	4.6 h	
Protección	IP 23	
Dimensiones LaxAnxAI (mm)*	900 x 550 x 620	
Peso*	99 Kg	105 Kg
Nivel de ruido	99 LWA (74 dB(A) - 7 m)	
* Los valores indicados contemplan todos los elementos salientes de los equipos en su configuración básica, sin incluir accesorios que puedan alterar dichos valores.		
ACCESORIOS OPCIONALES		
Kit de ruedas CTM-6/2		
Kit tierra MT-10		