



GE - 6000 SX / GS - EAS

Accionado por:

YANMAR L 100 N

GRUPO ELECTRÓGENO MONOFÁSICO 5 kVA

- Motor Diesel Yanmar - Refrigerado por aire.
- Arranque eléctrico.
- Alternador síncrono monofase.
- Protección motor (aceite).
- Protección: magnetotérmico, relé diferencial y térmico.
- Grupo predispuesto para arranque automático por caída de red (Cuadro automático EAS opcional).
- Carenado compacto con aislante acústico ignífugo y gancho de alzado para grúa.
- Super insonorizado.
- Acorde a normativas CEE de ruido y seguridad.

DATOS TÉCNICOS

GENERACIÓN DE CORRIENTE 50 Hz, síncrono, monofase, autoexcitado, autoregulado, sin escobillas

Generación monofásica (máxima)	5.7 kVA (5.1 kW) / 230 V / 24.8 A
Generación monofásica (continua)	5 kVA (4.5 kW) / 230 V / 21.7 A
Tomas	1 Toma 230 V / 32 A; 1 toma 230 V / 16 A
Servicio	100%
Cos	0.9
Tipo de aislamiento	H

MOTOR Diesel, 4-tiempos, refrigerado por aire

Marca / modelo	YANMAR L 100 N
Potencia	8.8 CV (6.5 kW)
Régimen	3000 rpm
Cilindrada	435 cm ³
Cilindros	1
Consumo carburante (75%P.R.P.)	1.2 l/h

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Capacidad depósito	23 l
Autonomía (75%P.R.P.)	19 h
Protección	IP 23
Dimensiones LaxAnxAI (mm)*	1020 x 645 x 930
Peso*	206 Kg
Nivel de ruido	93 dB(A) (68 dB(A) @ 7m)

* Los valores indicados contemplan todos los elementos salientes de los equipos en su configuración básica, sin incluir accesorios que puedan alterar dichos valores.

ACCESORIOS OPCIONALES

- Kit de ruedas CTM-2
- Cuadro automático EAS 15 806
- Mando a distancia TCM-6
- Kit tierra MT-10