



## NEW MAGIC WELD

Accionada por:

**HONDA GX - 200**

MOTOSOLDADORA / GENERADOR MONOFÁSICO 2 kVA

- Motor Gasolina Honda - Refrigerado por aire.
- Protección motor (aceite).
- Arranque manual.
- Control a alta frecuencia de tensión y corriente de soldadura.
- Alternador a imanes permanentes.
- Carenado compacto con asa para el transporte.
- Toma: 230V / 10A. Corriente auxiliar continua "Chopper System", salva herramientas eléctricas (2 kW).
- Portátil, 34 Kg.
- Optimizador de potencia del motor MOSA.
- Acorde a normativas CEE de ruido y seguridad.

**Uso aconsejable: Mantenimiento.** Límite de tiempo en uso ininterrumpido: 4 horas.

### DATOS TÉCNICOS

#### SOLDADURA EN C.C.

<b>Regulación continua</b>	30 - 150 A
<b>Tensión de cebado</b>	67 V
<b>Servicio</b>	150 A - 60%
<b>Diámetro del electrodo</b>	2 - 3.25 mm

#### GENERACIÓN DE CORRIENTE

#### Generación a 230 V (corriente continua)

<b>Generación monofásica (máxima)</b>	2 kVA / 230 V / 8.7 A
<b>Generación monofásica (continua)</b>	1.6 kVA / 230 V / 6.9 A
<b>Tomas</b>	1 Toma Schuko 230 V / 10 A c.c. 'Chopper System' (apta para accionar herramientas eléctricas)
<b>Servicio</b>	100%
<b>Tipo de aislamiento</b>	H

#### MOTOR

#### Gasolina, 4-tiempos, refrigerado por aire

<b>Marca / modelo</b>	HONDA mod. GX - 200
<b>Potencia</b>	5.5 CV (4 kW)
<b>Régimen</b>	4000 rpm
<b>Cilindrada / Cilindros</b>	196 cm <sup>3</sup> / 1
<b>Consumo carburante</b> (sold.servi. 60%)	1,1 l/h

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

<b>Capacidad depósito</b>	3.1 l
<b>Autonomía</b> (soldadura servicio 60%)	3 h
<b>Protección</b>	IP 23
<b>Dimensiones LaxAnxAI (mm)*</b>	420 x 360 x 480
<b>Peso*</b>	34 Kg
<b>Nivel de ruido</b>	99 LWA (74 dB(A) - 7 m)

\* Los valores indicados contemplan todos los elementos salientes de los equipos en su configuración básica, sin incluir accesorios que puedan alterar dichos valores.

#### ACCESORIOS OPCIONALES

**Cables de soldadura K-185 (4,5 m. pinza y 3 m. masa) / K-190 (10 m. pinza y 8 m. masa) / K-200 (20 m. pinza y 15 m. masa)**  
**Kit de ruedas CTM-MW**

**NEW MAGIC WELD**

Accionada por:

**HONDA GX - 200**

MOTOSOLDADORA / GENERADOR MONOFÁSICO 2 kVA

**PRESTACIONES EN SOLDADURA**

ELECTRODOS Ø mm.	SOLDADURA HORIZONTAL								SOLDADURA VERTICAL								TUBOS							
	2,00	2,50	3,25	4,00	5,00	6,00	8,00	2,00	2,50	3,25	4,00	5,00	6,00	8,00	2,00	2,50	3,25	4,00	5,00	6,00	8,00			
<b>BÁSICO</b>	[Normal]								[Normal]								[Normal]							
<b>CELULÓSICO</b>																	[Normal]							
<b>ALTO RENDIMIENTO</b>	[Normal]																							
<b>RUTILO</b>	[Óptimo]																							
<b>INOX.</b>																								
<b>SANEADO CORTE (arco-aire)</b>																								

NORMAL [Normal]      BUENO [Normal]      ÓPTIMO [Óptimo]