ISO 9001:2000 - Cert. 0192

GE 7500 HBSL-AVR / GE 7500 HBSLE-AVR

Accionado por:

HONDA GX 390

GRUPO ELECTRÓGENO TRIFÁSICO - MONOFÁSICO 6.5 KVA

- Motor Gasolina Honda OHV - Refrigerado por aire.
- Protección motor (aceite).
- Arranque manual GE 7500 HBSL-AVR
- Arranque eléctrico GE 7500 HBSLE-AVR
- Depósito de gran capacidad de 25l
- Alternador síncrono trifase.
- Doble sistema de regulación del voltaje: AVR + Compound
- Protección: magnetotérmico y relé diferencial (opcional)
- Con cuentahoras y voltímetro.
- Chasis de protección en tubo con silent-blocks.
- Acorde a normativas CEE de ruido y seguridad

DATOS TÉCNICOS	GE 7500 HBSL-AVR	GE 7500 HBSLE-AVR
GENERACIÓN DE CORRIENTE	**50 Hz, síncrono, trifase, autoexcitado, autoregulado**	
Generación trifásica (máxima)	8 kVA (6,4 kW) / 400 V / 11,5 A	
Generación trifásica (continua)	7 kVA (5,6 kW) / 400 V / 10,1 A	
Tomas	1 Toma 400 V / 16 A ; 2 Toma 230 V / 16 A	
Cos	0.9	
Tipo de aislamiento	H	
MOTOR	**Gasolina, 4-tiempos, refrigerado por aire, OHV**	
Marca / modelo	HONDA GX 390	
Potencia	11,1 CV (8,2 kW)	
Régimen	3000 rpm	
Cilindros/ Cilindrada	1/ 389 cm³	
Consumo carburante (75% gen. continua)	2.4 l/h	
CARACTERÍSTICAS GENERALES		
Capacidad depósito	25 l	
Autonomía (75% gen. continua)	10,4 h	
Protección	IP 23	
Dimensiones LaxAnxAl (mm)*	750 x 520 x 660 mm	
Peso*	93 kg	104 kg
Nivel de ruido	96 dB(A) (71 dB(A) @ 7m)	

* Los valores indicados contemplan todos los elementos salientes de los equipos en su configura ción básica, sin incluir accesorios que puedan alterar dichos valores.

ACCESORIOS OPCIONALES

Kit de ruedas CTM - 7 1, CTM - 7 2, CTM - 7 3

BCS IBÉRICA se reserva el derecho de modificar cualquier característica sin previo aviso. Las fotografías de los productos pueden incluir equipamiento opcional.

© BCS IBÉRICA, S.A.U. Pol. Ind. Sta. Margarita. C/ Llobregat, 15 08223 Terrassa (Barcelona) Tel. 93 783 05 44 Fax 93 786 12 03 Email: info@mosaenergia.com Web: www.mosaenergia.com