ISO 9001:2000 - Cert. 0192

GE 7554 HBS

Accionado por:

HONDA GX 390

GRUPO ELECTRÓGENO TRIFÁSICO - MONOFÁSICO 6.5 kVA

- Motor Gasolina Honda OHV - Refrigerado por aire.
- Protección motor (aceite).
- Arranque manual.
- Alternador síncrono trifase.
- **Sistema de regulación del voltaje: AVR**
- Sistema de seguridad de aislamiento eléctrico.
- Protección: magnetotérmico y térmico.
- Con cuentahoras y voltímetro.
- Chasis de protección en tubo con silent-blocks y barra de alzado para grúa.
- Acorde a normativas CEE de ruido y seguridad

DATOS TÉCNICOS

GENERACIÓN DE CORRIENTE	**50 Hz, síncrono, trifase, autoexcitado, autoregulado, sin escobillas**
Generación trifásica (máxima)	7.5 kVA (6 kW) / 400 V / 10.8 A
Generación trifásica (continua)	6.5 kVA (5.2 kW) / 400 V / 9.4 A
Generación monofásica (continua)	5 kVA / 230V / 21.7A
Tomas	1 Toma 400 V / 16 A ; 2 Toma 230 V / 16 A
Cos	0.8
Tipo de aislamiento	H

MOTOR	**Gasolina, 4-tiempos, refrigerado por aire, OHV**
Marca / modelo	HONDA GX 390
Potencia	11,1 CV (8,16 kW)
Régimen	3000 rpm
Cilindros/ Cilindrada	1/ 389 cm³
Consumo carburante (75% gen. continua)	2.5 l/h

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Capacidad depósito	6.1 l
Autonomía (75% gen. continua)	2.5 h
Protección	IP 54
Dimensiones LaxAnxAl (mm)*	910 x 525 x 613 mm
Peso*	105 kg
Nivel de ruido	97 dB(A) (72 dB(A) @ 7m)

* Los valores indicados contemplan todos los elementos salientes de los equipos en su configuración básica, sin incluir accesorios que puedan alterar dichos valores.

ACCESORIOS OPCIONALES

Kit de ruedas CTM - 200 / TRM 7554
Kit tierra MT-10

BCS IBÉRICA se reserva el derecho de modificar cualquier característica sin previo aviso. Las fotografías de los productos pueden incluir equipamiento opcional.

© BCS IBÉRICA, S.A.U. Pol. Ind. Sta. Margarita. C/ Llobregat, 15 08223 Terrassa (Barcelona) Tel. 93 783 05 44 Fax 93 786 12 03 Email: info@mosaenergia.com Web: www.mosaenergia.com