



ISO 9001:2000 - Cert. 0192



GE 35 YSX

Acionado por:

YANMAR 4TNV88

GERADOR MONOFÁSICO 35 kVA

- Motor Yanmar Diesel refrigerado por água a 1500 rpm
- Arranque elétrico.
- Painel manual digital
- Sistema de regulação de tensão AVR
- Bloco de terminais de potência
- Interruptor magnetotérmico
- Botão de paragem de emergência
- Base estanque anti gotejamento
- Gancho de elevação central
- Super Insonorizado
- De acordo com as normas CE de ruído e de segurança

DADOS TÉCNICOS

GERAÇÃO DE CORRENTE 50 Hz, síncrono, monofásico, autoexcitado, autoregulado, sem escovas

| | |
|-------------------------------|--|
| Geração monofásica (máxima) | 31 kVA (31 kW) / 230V - 115V / 134.8 A - 269.6 A |
| Geração monofásica (contínua) | 28 kVA (28 kW) / 230V - 115V / 121.7A - 243.4 A |
| Tomadas | 1x230V 16A 2P+T Schuko |
| Cos | 0.8 |
| Tipo de isolador | H |

MOTOR Diesel, 4-tempos, refrigeração a água

| | |
|--------------------------------|---|
| Marca / modelo | YANMAR 4TNV88 (motor conforme norma Stage 3A) |
| Potência (máxima) | 46.4 CV (34.1 kW) |
| Regime | 1500 rpm |
| Cilindrada | 3319 cm ³ |
| Cilindros | 4 |
| Consumo combustível (contínua) | 6.1 /h |

CARACTERÍSTICAS GERAIS

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Capacidade depósito | 100 l |
| Autonomia (75% contínua) | 16.5 h |
| Proteção | IP 44 |
| Dimensões CxLxA (mm)* | 2050 x 900 x 1420 |
| Peso* | 960 kg |
| Nível de ruído | 91 dB(A) (66 dB(A) - 7 m) |

* Os dados indicados contemplam todos os elementos salientes dos equipamentos na sua configuração básica, sem incluir opções que possam alterar os dados.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- PAC 70 (100 A) Quadro de comutação ATS
- Reboque de obra
- Patim de arrasto
- Comando à distância (Arranque / Paragem) com cabo (10 m.)
- Kit de ligação à terra (5 m.)