

TS 2x280 EVO MULTI4®

-  Refrigeración por agua
-  Diesel
-  Encendido eléctrico



GAMA:

- Soldadura de arco multiproceso
- Dos posiciones de soldadura independientes - cada una de 250A
- Posición única de soldadura 500A
- Control digital de parámetros de soldadura
- Amperímetro y voltímetro digital de soldadura con preajuste de los parámetros de soldadura
- Potencia auxiliar generada también disponible en soldadura
- Modulo digital de control y gestión del motor
- Base estanca antigoteo
- Base con huecos para insertar carretilla elevadora
- Gancho central para elevación
- Estructura portante apilable (máx.2 máquinas)
- Acorde a normativas CE

CÓDIGO	MOTOR	TS 2x280 EVO MULTI4
C1PN1023	 Kubota V1505 (3000rpm)	✓
ACCESORIOS		
MC1BC10609609	Remolque de obra, 4 ruedas, incl. 2 ruedas directrices	✓
M207509610	Remolque homologable carretera CTV1/S (enganche de bola)	✓
M264149610	Remolq. homologable carretera CTV1/O (enganche de perno)	✓
M107303000	Cables de soldadura 20m+15m , 50mm ²	✓
M936840000	Control remoto (cable 20m)	✓
MKG001C089	Control remoto (cable 30m)	✓
M221010080	Kit de toma a tierra	✓
M221010075	Kit soldadura	✓
M934020000	Alimentador de hilo	✓
ACCESORIOS QUE SE DEBEN MONTAR EN FÁBRICA		
*****	Apagachispas	✓

PROCESOS DE SOLDADURA



SMAW electrodo revestido (STICK)



GTAW Soldadura con electrodo tungsteno (TIG raspado)



GMAW Soldadura con hilo (MIG/MAG)



FCAW Soldadura con hilo animado (FLUX CORED)

TS 2x280 EVO MULTI4

Alternador:	Alternador asíncrono trifásico, autoexcitado, autorregulado, sin escobillas
Combustible:	Diesel
Campo de regulación:	20 ÷ 250 A (DUAL), 20 ÷ 500 A (SINGLE) para STICK y TIG 16 ÷ 40 V MIG/MAG - FLUX CORED
Servicio:	230 A - 60% 200 A - 100% (DUAL) 440 A - 60% 400 A - 100% (SINGLE)
Tensión en vacío:	75 V (80 V de pico)
Frecuencia:	50 Hz
Potencia trifásica:	12 kVA / 400 V / 17.3 A - 50 Hz
Potencia monofásica:	7 kVA / 230 V / 30.4 A - 50 Hz
Potencia monofásica:	5 kVA / 115 V / 43.5 A - 50 Hz
Peso kg:	700
Capacidad depósito en litros:	60
Consumo carburante (soldadura 60%):	3.5 lt/h
Nivel de ruido:	73 dB(A) @ 7 m

TOMAS DE SERIE

	1x400V 32A 3P+N+T CE	1x230V 16A 2P+T CE	1x115V 16A 2P+T CE
TS 2x280 EVO MULTI4	✓	✓	✓

Dimensiones en mm.

