

GE 10000 HZDM | GE 12000 HZDT | GE 12054 HZDT | GE 14000 KD/GS



Refrigeración por aire



Diesel



Encendido eléctrico



Monofásico (GE 10000)
Trifásico



GAMA:

- Protección de motor baja presión aceite y/o alta temperatura
- Chasis tubular de protección
- Regulación electrónica de la tensión **AVR** (excepto para el GE 14000)
- Relé de aislamiento (GE 12054)
- Interruptor diferencial
- Interruptor magnetotérmico
- Grupo predispuesto para arranque automático por caída de red (cuadro automático EAS opcional) (GE 14000)
- Acorde a normativas CE

	MOTOR	GE 10000 HZDM	GE 12000 HZDT	GE 12054 HZDT	GE 14000 KD/GS
CD4R9001	🌿 HATZ - 1D90 (Stage 5)	✓	-	-	-
CD4R9011	🌿 HATZ - 1D90 (Stage 5)	-	✓	-	-
CB8R9011	🌿 HATZ - 1D90 (Stage 5)	-	-	✓	-
CD6A5010	Kohler KD477/2	-	-	-	✓
ACCESORIOS					
M933320000	EAS 15-806 Cuadro arranque automático	-	-	-	✓
M159250130	Remolque de transporte manual CTM14	✓	✓	✓	✓
M930300000	Control remoto (start/stop) (cable 10 m)	-	-	-	✓
M221010080	Kit de toma a tierra (5 m)	✓	✓	✓	✓
RECARGO PARA DIFERENTES VERSIONES					
*****	Tensión 400 V/230 V Tomas: 1x400V 32A 3P+N+T CE - 1x400V 16A 3P+N+T CE - 1x230V 16A 2P+T Schuko	-	-	✓	-
*****	según reglamento DGUV-1203-032	-	-	✓	-
*****	Versión SCHUKO - Tomas: 1x400V 32A 3P+N+T CE - 2x230V 16A 2P+T Schuko	-	✓	-	-

	GE 10000 HZDM	GE 12000 HZDT	GE 12054 HZDT	GE 14000 KD/GS
Alternador:	síncrono monofásico, autoexcitado, autorregulado	síncrono trifásico, autoexcitado, autorregulado	síncrono trifásico IP54, autoexcitado, autorregulado, sin escobillas	síncrono trifásico, autoexcitado, autorregulado
Frecuencia:	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Combustible:	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Pot. mono. stand-by (cos φ 0,9):	10 kVA (9 kW) 230 V / 43.5 A		-	-
Pot. mono. PRP (cos φ 0,9):	9 kVA (8.1 kW) 230 V / 39.1 A	6 kVA / 230 V / 26 A	6 kVA / 230 V / 26 A	5 kVA (4.5 kW) 230 V / 21.7 A
Pot. trifás. stand-by (cos φ 0,8):	-	12 kVA (9.6 kW) 400 V / 17.3 A	12 kVA (9.6 kW) 400 V / 17.3 A	15 kVA (12 kW) 400 V / 21.7 A
Pot. trifás. PRP (cos φ 0,8):	-	11 kVA (8.8 kW) 400 V / 15.8 A	11 kVA (8.8 kW) 400 V / 15.8 A	13.5 kVA (10.8 kW) 400 V / 19.5 A
Peso kg:	215	220	226	191
Capacidad depósito en litros:	18	18	18	18
Consumo de carburante (75% de PRP):	2.5 lt/h	2.5 lt/h	2.5 lt/h	2.8 lt/h
Nivel de ruido:	80 dB(A) @ 7m	80 dB(A) @ 7m	80 dB(A) @ 7m	80 dB(A) @ 7m

TOMAS DE SERIE

	1x400V 32A 3P+N+T CE	1x400V 16A 3P+N+T CE IP67	2x230V 16A 2P+T Schuko	1x230V 32A 2P+T CE	1x230V 16A 2P+T CE	1x230V 16A 2P+T Schuko
GE 10000 HZDM	-	-	-	✓	✓	✓
GE 12000 HZDT	✓	-	✓	-	-	-
GE 12054 HZDT	-	✓	✓	-	-	-
GE 14000 KD/GS	✓	-	-	✓	-	✓

3000 RPM

Dimensiones en mm.

