

## GE 15 PSX | GE 20 PSX

 Refrigeración por agua

 Diesel

 Encendido eléctrico

 Trifásico

 Súper silenciado



### GAMA:

- Protección de motor EP6
- Sistema de control combinado: Regulación automática de la tensión **AVR** y sistema de regulación de la tensión **Compound** (GE 15)
- Regulación automática de la tensión **AVR** con detección de trifásico (GE 20)
- Interruptor diferencial
- Interruptor magnetotérmico
- Botón de parada de emergencia
- Grupo predispuesto para arranque automático por caída de red (cuadro automático EAS opcional)
- Acorde a normativas CE

CÓDIGO	MOTOR	GE 15 PSX	GE 20 PSX
CF5B9002	Perkins 403A-15G1	✓	-
CF6C1003	Perkins 404A-22G1	-	✓
ACCESORIOS			
M933800000	EAS 17-809 Cuadro arranque automático	✓	-
M933810000	EAS 28-809 Cuadro arranque automático	-	✓
M305200140	Remolque de obra	✓	✓
M207509610	Remolque homologable carretera CTV1/S (enganche de bola)	✓	✓
M264149610	Remolque homologable carretera CTV1/O (enganche de perno)	✓	✓
M930350000	Control remoto (start/stop) (cable 10 m)	✓	✓
M221010080	Kit de toma a tierra (5 m)	✓	✓
M317802026	Tapón del depósito de carburante con llave	✓	✓
ACCESORIOS QUE SE DEBEN MONTAR EN FÁBRICA			
*****	Indicador de temperatura del agua y presión del aceite	✓	✓
*****	Calentador de agua del motor	✓	✓
*****	Apagachispas	✓	✓
*****	Radio control (no se puede usar con control remoto)	✓	✓
*****	Relé de aislamiento	✓	-
MÓDULO DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA (SOLAMENTE CON EAS)			
M842259555	Convertidor RS 485/RS 232	✓	✓
M933549555	ETHERNET/RS 232	✓	✓
M933829556	Modem GSM 12/24V (con antena)	✓	✓
RECARGO PARA DIFERENTES VERSIONES			
*****	Tomas schuko	✓	✓

## MÓDULO DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA (DISPONIBLE SOLO PARA VERSIÓN AUTOMÁTICA O CON TOMAS) (ACCESORIOS QUE SE DEBEN MONTAR EN FÁBRICA)

<b>MCH7K20E10700</b>	Modem GSM (también con GPRS) antena incluida	✓	✓
<b>MCH7K20E10161</b>	Tablero de avisos de alarmas (se entrega por separado)	✓	✓
<b>MCH7K20E19555</b>	Tarjeta de salida RS 232 E 485	✓	✓
<b>MCH7K20E19554</b>	Tarjeta de ethernet RJ45	✓	✓
RECARGO PARA DIFERENTES VERSIONES		GE 35 YSX	GE 45 YSX
*****	Versión con cuadro eléctrico de 5 tomas CE IP67 1x400V 63A 3P+N+T CE – 1x400V 32A 3P+N+T CE – 1x400V 16A 3P+N+T CE - 1x230V 16A 2P+T CE - 1x230V 16A 2P+T SCHUKO (trifásico)	✓	✓
*****	Cuadro automático digital (sin tomas) (trifásico)	✓	✓

### GE 35 YSX

### GE 45 YSX

<b>Alternador:</b>	síncrono trifásico, autoexcitado, autorregulado, sin escobillas	síncrono trifásico, autoexcitado, autorregulado, sin escobillas
<b>Frecuencia:</b>	50 Hz	50 Hz
<b>Combustible:</b>	Diesel	Diesel
<b>Pot. mono. stand-by (cos <math>\phi</math> 0,8):</b>	31 kVA (24.8 kW) / 230 V-115 V 134.8 A - 269.6 A	-
<b>Pot. mono. PRP (cos <math>\phi</math> 0,8):</b>	28 kVA (22.4 kW) / 230 V-115 V 121.7 A - 243.4 A	12.5 kVA / 230 V / 54,3 A
<b>Pot. trif. en stand-by (cos <math>\phi</math> 0,8):</b>	-	38 kVA (30.4 kW) / 400 V / 54.8 A
<b>Pot. trif. PRP (cos <math>\phi</math> 0,8):</b>	-	35 kVA (28 kW) / 400 V / 50.5 A
<b>Peso kg:</b>	990	960 / 1020
<b>Capacidad depósito en litros:</b>	100	100
<b>Consumo de carburante (75% de PRP):</b>	6.1 lt/h	7.4 lt/h
<b>Nivel de ruido:</b>	66 dB(A) @ 7m	65 dB(A) @ 7m / 65 dB(A) @ 7m

Dimensiones en mm.

