

GE 35 PSX | GE 55 PS

-  Refrigeración por agua
-  Diesel
-  Encendido eléctrico
-  Trifásico
-  Súper silenciado



GAMA:

- Protección de motor EP6
- Regulación automática de la tensión **AVR** con detección de trifásico
- Interruptor diferencial
- Interruptor magnetotérmico
- Botón de parada de emergencia
- Grupo predispuesto para arranque automático por caída de red (cuadro automático EAS opcional)
- Acorde a normativas CE

CÓDIGO	MOTOR	GE 35 PSX	GE 55 PS
CF7J0003	Perkins 1103A-33G	✓	-
CG1J1052	Perkins 1103A-33TG1	-	✓
ACCESORIOS			
M933820000	EAS 42-809 Electric automatic starting	✓	-
M933830000	EAS 76-809 Electric automatic starting	-	✓
M740350140	Remolque de obra	✓	✓
M207509610	Remolque homologable carretera CTV1/S (enganche de bola)	✓	✓
M264149610	Remolq. homologable carretera CTV1/O (enganche de perno)	✓	✓
M930350000	Control remoto (start/stop) (cable 10 m)	✓	✓
M840950080	Kit de toma a tierra	✓	✓
M317802026	Tapón del depósito de carburante con llave	✓	✓
ACCESORIOS QUE SE DEBEN MONTAR EN FÁBRICA			
*****	Bujía de precalentamiento	✓	✓
*****	Indicador de temperatura del agua y presión del aceite	✓	✓
*****	Calentador de agua del motor	✓	✓
*****	Bomba de extracción del aceite	✓	✓
*****	Apagachispas	✓	✓
*****	Radio control (no se puede usar con control remoto)	✓	✓
*****	Relé de aislamiento	✓	✓
*****	Relé diferencial electrónico	-	✓
MÓDULO DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA (SOLAMENTE CON EAS)			
M842259555	Convertidor RS 485/RS 232	✓	✓
M933549555	ETHERNET/RS 232	✓	✓
M933829556	Modem GSM 12/24V (con antena)	✓	✓
RECARGO PARA DIFERENTES VERSIONES			
*****	Tomas schuko	✓	-

	GE 35 PSX	GE 55 PS
Alternador:	síncrono trifásico, autoexcitado, autorregulado, sin escobillas	síncrono trifásico, autoexcitado, autorregulado, sin escobillas
Frecuencia:	50 Hz	50 Hz
Combustible:	Diesel	Diesel
Pot. trif. en stand-by (cos φ 0,8):	33 kVA (26.4 kW) / 400 V / 47.6 A	51 kVA (40.8 kW) / 400 V / 73.6 A
Pot. trif. PRP (cos φ 0,8):	30 kVA (24 kW) / 400 V / 43.3 A	46 kVA (36.8 kW) / 400 V / 66.4 A
Potencia monofásica PRP:	11 kVA / 230 V / 47.6 A	17 kVA / 230 V / 73.9 A
Peso kg:	920	940
Capacidad depósito en litros:	65	65
Consumo de carburante (75% de PRP):	5.4 lt/h	8.2 lt/h
Nivel de ruido:	65 dB(A) @ 7m	69 dB(A) @ 7m

TOMAS DE SERIE

	1x400V 63A 3P+N+T CE	1x400V 32A 3P+N+T CE	1x230V 32A 2P+T CE	2x230V 16A 2P+T CE	1x230V 16A 2P+T CE
GE 35 PSX	✓	✓	✓	✓	-
GE 55 PS	✓	-	-	-	✓

Dimensiones en mm.

