

TF IM 5.5 Y

 Refrigeración por aire

 Diesel

 monofásico


 Encendido eléctrico

 Súper silenciado



GAMA:

- Mástil telescópico cincado (altura total 5.5m)
- Grupo electrógeno integrado
- Elevación manual
- Certificación para soportar rachas de viento de hasta 80 km/h
- Focos regulables manualmente sobre 2 ejes
- Base estanca antigoteo
- Interruptor para fuente de alimentación externa (solo vers. 230V)
- Tiempo de operatividad 44h (LED) -32h (haluro metálico)
- Parada del motor por baja presión del aceite
- Interruptor diferencial y interruptor magnetotérmico
- Toma: 1x230V 16A 2P+T CE
- Acorde a normativas CE
- Motor acorde con la regulación europea UE 1628-2016

CÓDIGO	MOTOR	TF IM 5.5 Y J-4x400	TF IM 5.5 Y L-4x150
C08P3040	 Yanmar L70V (Stage 5)	✓	-
C08P30B0	 Yanmar L70V (Stage 5)	-	✓
RECARGO PARA DIFERENTES VERSIONES			
*****	Tensión 115V Tomas: 1x115V 16A 2P+T CE	-	✓

TF IM 5.5 Y J-4x400

TF IM 5.5 Y L-4x150

Alternador:	síncrono trifásico, autoexcitado, autorregulado, sin escobillas	síncrono trifásico, autoexcitado, autorregulado, sin escobillas
Combustible:	Diesel	Diesel
Potencia monofásica Sty-by	3.7 kVA (3.3 kW)/ 230V/ 16A	3.7 kVA (3.3 kW)/ 230V/ 16A
Potencia monofásica RPM:	3.7 kVA (3.3 kW)/ 115V/ 32A	3.7 kVA (3.3 kW)/ 115V/ 32A
Capacidad depósito en litros:	23	23
Peso kg:	335	335
Tipo de lámparas	Haluro metálico	Led
Número de lámparas y potencia	4 x 400 W	4 x 150 W
Area iluminada	1800 m2 - 19 Lux de promedio	1800 m2 - 18 Lux de promedio
Lumens	140000	76300
Nivel de ruido:	68 dBA @ 7 m	68 dBA @ 7 m

