







TF II9 Y

-  Refrigeración por agua
-  Diesel
-  monofásico
-  Encendido eléctrico
-  Súper silenciado



GAMA:

- Mástil telescópico cincado (altura total 9m)
- Grupo electrógeno integrado
- Elevador hidráulico
- Certificación para soportar rachas de viento hasta 80 Km/h
- Torre 340° rotación manual
- Focos regulables manualmente sobre 2 ejes
- Interruptor encendido/apagado en cada lámpara
- Válvula de seguridad para el descenso manual del mástil
- Interruptor para fuente de alimentación externa
- Protección de motor EP6
- Base estanca antigoteo
- Tiempo de operatividad 197h (LED) - 75h (Haluro metálico)
- Apagachispas
- Gancho central para elevación
- Acorde a normativas CE
- Motor acorde con la regulación europea UE 1628-2016

CÓDIGO	MOTOR	TF II9 Y J 4x1000	TF II9 Y L 4x280
C04Q1000	 YANMAR 3TNV80F (Stage 5) (Base)	✓	-
C04Q1000A	 YANMAR 3TNV80F (Stage 5) (Remolque de obra)	✓	-
C04Q1000F	 YANMAR 3TNV80F (Stage 5) (Remolque homologado carretera CTV)	✓	-
C04Q10C0	 YANMAR 3TNV80F (Stage 5) (Base)	-	✓
C04Q10C0A	 YANMAR 3TNV80F (Stage 5) (Remolque de obra)	-	✓
C04Q10C0F	 YANMAR 3TNV80F (Stage 5) (Remolque homologado carretera CTV)	-	✓
RECARGO PARA DIFERENTES VERSIONES			
*****	TOMAS SCHUKO 16A/230V	✓	✓

TOMAS DE SERIE

	1x230V 32A 2P+T CE			1x230V 16A 2P+T CE		
	TF II9 Y J 4x1000			TF II9 Y L 4x280		
	BASE	REMOLQUE DE OBRA	REMOLQUE HOMOLOGADO CARRETERA CTV	BASE	REMOLQUE DE OBRA	REMOLQUE HOMOLOGADO CARRETERA CTV
Alternador:	síncrono monofásico, autoexcitado, autorregulado, sin escobillas			síncrono monofásico, autoexcitado, autorregulado, sin escobillas		
Combustible:	Diesel			Diesel		
Potencia monofásica Sty-by	8 kVA (7.2 kW) / 230 V / 34.8 A			8 kVA (7.2 kW) / 230 V / 34.8 A		
Potencia monofásica RPM:	7.5 kVA (6.7 kW) / 230V / 32			7.5 kVA (6.7 kW) / 230 V / 32		
Capacidad depósito en litros:	110			110		
Tamaño torre cerrada (LxAnxAl - mm)	1780x1330x2050	3160x1330x2250	2300x1400x2250	1780x1330x2050	3160x1330x2250	2300x1400x2250
Tamaño torre extendida (LxAnxAl - mm)	2210x1885x9000	3160x1885x9000	2300x1885x9000	2210x1885x9000	3160x1885x9000	2300x1885x9000
Peso kg:	940	1060	1075	940	1060	1075
Tipo de lámparas	Haluro metálico			Led		
Número de lámparas y potencia	4 x 1000 W			4 x 280 W		
Area iluminada	4200 m2 - 25 Lux de promedio			4200 m2 - 18 Lux de promedio		
Lumens	340000			144700		
Nivel de ruido:	63 dB(A) @ 7 m			63 dB(A) @ 7 m		