

## TF NM9



### GAMA:

- Mástil telescópico cincado (Altura total 9m)
- Elevación manual
- Torre 340° rotación manual
- Certificación para soportar rachas de viento de hasta 80 Km/h (con peso de generador > 210 Kg)
- Proyector orientables manualmente en dos ejes
- Remolque de obra con guardabarros y 4 estabilizadores ajustables y desmontables
- 2 ganchos de elevación y 2 ranuras para elevador
- Chasis predispuesto para acoplamiento con grupos grupos electrógenos de 8 hasta 20 kVA
- Acorde a normativas CE

CÓDIGO	TF NM9 A-6x1500 (trifásico)	TF NM9 J-4x1000 (monofásico)	TF NM9 L-4x280 (monofásico)
C0100020	✓	-	-
C0100000	-	✓	-
C01000C0	-	-	✓

  

	TF NM9 A-6x1500 (trifásico)	TF NM9 J-4x1000 (monofásico)	TF NM9 L-4x280 (monofásico)
Tamaño torre cerrada (LxAnxAI - mm)	3920x1410x2240	3920x1410x2240	3920x1410x2240
Tamaño torre extendida (LxAnxAI - mm)	3920x1975x9000	3920x1975x9000	3920x1975x9000
Peso kg:	790 (Generador excluido)	790 (Generador excluido)	790 (Generador excluido)
Tipo de lámparas	Halógeno trifásico	Haluro metálico monofásico	LED monofásico
Número de lámparas y potencia	6 x 1500 W	4 x 1000 W	4 x 280 W
Area iluminada	4200 m2 - 16 Lux de promedio	4200 m2 - 25 Lux de promedio	4200 m2 - 18 Lux de promedio
Lumens	216000	340000	144700

