

TF KIT I9



GAMA:

- Mástil telescópico cincado (altura total 8.6m)
- Elevador hidráulico
- Torre 340° rotación manual
- Proyector orientables manualmente en dos ejes
- Válvula de seguridad para el descenso manual del mástil
- Base predispuesta para fijación sobre chasis
- 2 ganchos para elevación
- Acorde a normativas CE

CÓDIGO	TF KIT I9 A-6x1500 (trifásico)	TF KIT I9 J-4x1000 (monofásico)	TF KIT I9 J-4x1000 (trifásico)	TF KIT I9 L-4x280 (monofásico)
C0700020	✓	-	-	-
C0700000	-	✓	-	-
C0700050	-	-	✓	-
C0C000C0	-	-	-	✓

	TF KIT I9 A-6x1500 (trifásico)	TF KIT I9 J-4x1000 (monofásico)	TF KIT I9 J-4x1000 (trifásico)	TF KIT I9 L-4x280 (monofásico)
Tamaño torre cerrada	600x1070x1870	600x1070x1870	600x1070x1870	600x1070x1870
Tamaño torre extendida	600x1410x8600	600x1410x8600	600x1410x8600	600x1410x8600
Peso kg:	400	400	400	400
Tipo de lámparas	Halógeno trifásico	Haluro metálico monofásico	Haluro metálico trifásico	LED monofásico
Número de lámparas y potencia	6 x 1500 W	4 x 1000 W	4 x 1000 W	4 x 280 W
Area iluminada	4200 m2 - 16 Lux de promedio	4200 m2 - 25 Lux de promedio	4200 m2 - 25 Lux de promedio	4200 m2 - 18 Lux de promedio
Lumens	216000	340000	340000	144700

REMOLQUES HOMOLOGADOS PARA CIRCULAR POR CARRETERA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GE 10 YSX	GE 15 YSX	GE 20 YSX	GE 35 YSX	GE 45 YSX	GE 35 PSSX	PVP
M5A8809610	CTV 2000 RTS	✓	✓	✓	-	-	-	6.285 €
M5A8759610	CTV 2700 RTS	-	-	-	✓	✓	✓	7.355 €

DESCRIPCIÓN

CTV 2000 RTS: Remolque homologado para circular por carretera según la directiva 2006/42/EC, doble asa con timón de altura variable, ruedas 185 R14/C, estabilizadores, guardabarros, sistema de iluminación, rueda delantera y cabezal de remolque.

CTV 2700 RTS: Remolque homologado para circular por carretera según la directiva 2006/42/CE, doble asa con timón de altura variable, ruedas 185 R14/C, estabilizadores, guardabarros, sistema de iluminación, rueda delantera y cabezal de remolque.

Nota: los remolques están homologados para la mayoría de países CE