

TF CUBE I9



GAMA:

- Mástil telescópico cincado (altura total 8.6m)
- Elevador hidráulico
- Torre 340° rotación manual
- Certificación para soportar rachas de viento de hasta 80 Km/h
- Proyector orientable manualmente en dos ejes
- Válvula de seguridad para el descenso manual del mástil
- Placa base con 4 estabilizadores regulables y desmontables
- 2 ganchos de elevación y 2 ranuras para elevador
- Acorde a normativas CE

CÓDIGO	TF CUBE I9 A-6x1500 (trifásico)	TF CUBE I9 J-4x1000 (trifásico)	TF CUBE I9 L-4x280 (monofásico)
C0600020	✓	-	-
C0600050	-	✓	-
C06000C0	-	-	✓

	TF CUBE I9 A-6x1500 (trifásico)	TF CUBE I9 J-4x1000 (trifásico)	TF CUBE I9 L-4x280 (monofásico)
Tamaño torre cerrada	1150x1100x2080	1150x1100x2080	1150x1100x2080
Tamaño torre extendida	2590x2540x8700	2590x2540x8700	2590x2540x8700
Peso kg:	600	600	600
Tipo de lámparas	Halógeno trifásico	Haluro metálico monofásico	LED monofásico
Número de lámparas y potencia	6x1500 W	4x1000 W	4 x 280 W
Area iluminada	4200 m ² - 16 Lux de promedio	4200 m ² - 25 Lux de promedio	4200 m ² - 18 Lux de promedio
Lumens	216000	340000	144700

