





GE SX-9000 KDM | GE SX-11000 KDT | GE SX-12054 KDT

-  Refrigeración por agua
-  Diesel
-  Encendido eléctrico
-  Monofásico (KDM)
Trifásico (KDT)
-  Súper silenciado



GAMA:

- Centralita de control digital IntelliNano
- Regulación electrónica de la tensión **AVR**
- Interruptor diferencial y magnetotérmico (9000-11000)
- Relé de aislamiento (12054)
- Base estanca antigoteo
- Gancho de elevación central
- Botón de parada de emergencia
- Predispuesto para control start/stop por control remoto
- Acorde a normativas CE
- Motor Stage 5 de acuerdo con el reglamento Europeo UE 1628-2016



CÓDIGO	MOTOR	GE SX-9000 KDM	GE SX-11000 KDT	GE SX-12054 KDT
CM3S0011	 KOHLER KDW702 (Stage 5)	✓	-	-
CM4S0011	 KOHLER KDW702 (Stage 5)	-	✓	-
CM4S00U3	 KOHLER KDW702 (Stage 5)	-	-	✓
ACCESORI				
MCM1S00110130	Remolque de transporte manual	✓	✓	✓
MCM1S00110140	Remolque de obra	✓	✓	✓
M873819613	Remolque carretera homologable	✓	✓	✓
MCM2K90F00000	PAC17 (25A) Cuadro de telecomunicación (solo con AMF)	✓	✓	-
MCN4F40F10000	PAC-I 42-809 Cuadro de arranque automático	-	-	✓
M221010080	Kit de toma a tierra	✓	✓	✓
M930350000	Mando a distancia (Start/Stop) con cable (10 m)	✓	✓	✓
ACCESORIOS QUE SE DEBEN MONTAR EN FÁBRICA				
*****	Radio-control	✓	✓	✓
SUPLEMENTOS PARA VERSIONES ALTERNATIVAS				
*****	Versión Cuadro Automático (AMF)	✓	✓	-
*****	Versión 230V/115V 1x230V 32A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE - 2x110V 32A 2P+T CEE - 1x110V 16A 2P+T CEE	✓	-	-

	GE SX-9000 KDM	GE SX-11000 KDT	GE SX-12054 KDT
Alternador:	LINZ síncrono monofásico	LINZ síncrono trifásico	KWG-síncrono trifásico IP54 sin escobillas
Frecuencia:	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Combustible:	Diesel	Diesel	Diesel
Pot. mono. stand-by (cos φ 0,9):	9.2 kVA (8.3 kW) / 230V / 45A	-	-
Pot. mono. PRP (cos φ 0,9):	8.3 kVA (7.5 kW) / 230V / 36.1A	6 kVA/kW / 230V / 26A	7 kVA/kW / 230V / 30.4A
Pot. trif. en stand-by (cos φ 0,8):	-	11 kVA (8.8kW) / 400V /15.9A	11 kVA (8.8kW) / 400V /15.9A
Pot. trif. PRP (cos φ 0,8):	-	10 kVA (8 kW) / 400V /14.4A	10 kVA (8 kW) / 400V /14.4A
Peso kg:	340 kg	340 kg	350 kg
Capacidad depósito en litros:	38 lt	38 lt	38 lt
Consumo de carburante (75% de PRP):	2.6 lt/h	2.6 lt/h	2.6 lt/h
Nivel de ruido:	68 dB(A) @ 7m	68 dB(A) @ 7m	68 dB(A) @ 7m

TOMAS DE SERIE

	1x400V 16A 3P+N+T CEE IP67	2x230V 16A 2P+T SCHUKO	1x230V 16A 2P+T SCHUKO	1x230V 32A 2P+T CEE IP67	1x230V 16A 2P+T CEE IP67
GE SX-9000 KDM	-	-	✓	✓	✓
GE SX-11000 KDT	✓	-	✓	-	✓
GE SX-12054 KDT	✓	✓	-	-	-

3000 RPM

Dimensiones en mm.

