

## GM 5-200 HBM | GM 7-200 HBT



Refrigeración por aire



Gasolina



Encendido manual



Monofásico (5-200)  
Trifásico (7-200)



### GAMA:

- Soldadora de arco por corriente continua
- Generador de corriente
- Alternador con compound (GM 7-200)
- Chasis tubular de protección con gancho central para elevación
- Paro motor por nivel bajo de aceite (oil alert)
- Protecciones térmicas para circuito de soldadura
- Protección térmica para tomas de generador
- Acorde a normativas CE
- Motor acorde con la regulación europea UE 1628-2016

CÓDIGO	MOTOR	GM 5-200 HBM	GM 7-200 HBT
C1UN7030	Honda GX390	✓	-
C1TN7000	Honda GX390	-	✓
ACCESORIOS			
MC1UN70200130	Kit transporte manual CTM-GM5-200	✓	✓
M102016400	Cables de soldadura (35mm <sup>2</sup> - 20m+15m )	✓	✓
M221010075	Kit accesorios de soldadura	✓	✓
M221010080	Kit de toma a tierra	✓	✓
M222700120	Manceras de transporte manual	✓	✓
M307019190	Cables de soldadura (35mm <sup>2</sup> - 10m+8m )	✓	✓
M 306410062	Alargo para control remoto (cable 30 m)	✓	✓
ACCESORIOS QUE SE DEBEN MONTAR EN FÁBRICA			
*****	Interruptor diferencial (versión 230V)	✓	-
*****	Interruptor diferencial (versión 230V/115V)	✓	-
*****	Interruptor diferencial (versión 400V)	-	✓
RECARGO PARA DIFERENTES VERSIONES			
*****	Versión 230V/115V	✓	-

### PROCESOS DE SOLDADURA



SMAW electrodo revestido (STICK)

## GM 5-200 HBM

## GM 7-200 HBT

<b>Alternador:</b>	LINZ monofásico síncrono	LINZ monofásico síncrono
<b>Combustible:</b>	Gasolina	Gasolina
<b>Campo de regulación:</b>	40A ÷ 200A	40A ÷ 200A
<b>Servicio:</b>	160A 60%   120A 100%	160A 60%   120A 100%
<b>Tensión en vacío:</b>	85V	85V
<b>Frecuencia:</b>	50Hz	50Hz
<b>Potencia trifásica (max):</b>	-	7 kVA (5.6 kW) / 400 V / 10.1A
<b>Potencia trifásica:</b>	-	6.5 kVA (5.2 kW) / 400 V / 9.4 A
<b>Potencia monofásica (max):</b>	5 kVA/kW / 230 V / 21.7 A	-
<b>Potencia monofásica:</b>	4 kVA/kW / 230 V / 17.4 A	4 kVA/kW / 230 V / 17.4 A
<b>Peso kg:</b>	97	100
<b>Capacidad depósito en litros:</b>	6.1	6.1
<b>Consumo carburante (soldadura 60%):</b>	2.4 lt./h	2.4 lt./h
<b>Nivel de ruido:</b>	71 dB(A) @ 7 m	71 dB(A) @ 7 m

## TOMAS DE SERIE

	1x400V 16A 3P+N+T CEE	1x230V 16A 2P+T CEE	1x230V 16A 2P+T SCHUKO
GM 5-200 HBM	-	✓	✓
GM 7-200 HBT	✓	✓	-

Dimensiones en mm.

