GE 4500 HBS AVR

Accionado por:

HONDA GX 270

GRUPO ELECTRÓGENO MONOFÁSICO 4 kVA

- Motor Gasolina Honda OHV - Refrigerado por aire.
- Protección motor (aceite).
- Arranque manual.
- Alternador síncrono monofase.
- Sistema de regulación del voltaje: AVR
- Protección: térmico y relé diferencial.
- Chasis de protección en tubo con silent-blocks.
- Silenciado
- Portátil (56 kg.)
- Acorde a normativas CEE de ruido y seguridad

DATOS TÉCNICOS

GENERACIÓN DE CORRIENTE	50 Hz, síncrono, monofase, autoexcitado, autoregulado
Generación monofásica (máxima)	4.9 kVA (4.4 kW) / 230V / 21.3A
Generación monofásica (continua)	4 kVA (3.6 kW) / 230V / 17.4A
Tomas	2 Toma 230 V / 16 A
Carga baterías	12V - 10A
Cos	0.9
Tipo de aislamiento	H

MOTOR	Gasolina, 4-tiempos, refrigerado por aire, OHV
Marca / modelo	HONDA GX 270
Potencia	7.7 CV (5.7 kW)
Régimen	3000 rpm
Cilindros/ Cilindrada	1 / 270 cm³
Consumo carburante (75% gen. continua)	1.6 l/h

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Capacidad depósito	5.3 l
Autonomía (75% gen. continua)	3.3 h
Protección	IP 23
Dimensiones LaxAnxAl (mm)*	785 x 440 x 490 mm
Peso*	56 kg
Nivel de ruido	97 dB(A) (72 dB(A) @ 7m)

* Los valores indicados contemplan todos los elementos salientes de los equipos en su configuración básica, sin incluir accesorios que puedan alterar dichos valores.

ACCESORIOS OPCIONALES

Kit tierra MT-10
Kit de ruedas CTM - 6000

BCS IBÉRICA se reserva el derecho de modificar cualquier característica sin previo aviso. Las fotografías de los productos pueden incluir equipamiento opcional.

© BCS IBÉRICA, S.A.U. Pol. Ind. Sta. Margarita. C/ Llobregat, 15 08223 Terrassa (Barcelona) Tel. 93 783 05 44 Fax 93 786 12 03 Email: info@mosaenergia.com Web: www.mosaenergia.com