



## TF IM 5.5 Y

-  Refrigeração por ar
-  Diesel
-  monofásico
-  Arranque elétrico
-  Super insonorizado



### GAMA:

- Mastro telescópico zincado (altura total 5.5m)
- Gerador incluído
- Elevação manual
- Certificação para suportar rajadas de vento até 80 km/h
- Focos reguláveis manualmente sobre 2 eixos
- Base estanque anti gotejamento
- Interruptor para fonte de alimentação externa (só versão 230V)
- Tempo de operatividade 44h (LED) -32h (lodetos metálicos)
- Paragem do motor por baixa pressão do óleo
- Interruptor diferencial e interruptor magnetotérmico
- Tomada: 1x230V 16A 2P+T CE
- De acordo com normativas CE
- Motor de acordo com a regulamentação europeia UE 1628-2016

CÓDIGO	MOTOR	TF IM 5.5 Y J-4x400	TF IM 5.5 Y L-4x150
C08P3040	 Yanmar L70V (Stage 5) - 6.2 CV (4.5 KW)	✓	-
C08P30B0	 Yanmar L70V (Stage 5) - 6.2 CV (4.5 KW)	-	✓
SUPLEMENTO PARA DIFERENTES VERSÕES			
*****	Tensão 115V Tomadas: 1x115V 16A 2P+T CE	-	✓

### TF IM 5.5 Y J-4x400

### TF IM 5.5 Y L-4x150

<b>Alternador:</b>	síncrono trifásico, autoexcitado, autorregulado, sem escovas	síncrono trifásico, autoexcitado, autorregulado, sem escovas
<b>Combustível:</b>	Diesel	Diesel
<b>Potência monofásica Sty-by</b>	3.7 kVA (3.3 kW)/ 230V/ 16A	3.7 kVA (3.3 kW)/ 230V/ 16A
<b>Potência monofásica RPM:</b>	3.7 kVA (3.3 kW)/ 115V/ 32A	3.7 kVA (3.3 kW)/ 115V/ 32A
<b>Capacidade do depósito em litros:</b>	23	23
<b>Peso kg:</b>	335	335
<b>Tipo de lâmpadas</b>	lodetos metálicos	Led
<b>Número de lâmpadas e potência</b>	4 x 400 W	4 x 150 W
<b>Área iluminada</b>	1800 m2 - média de 19 lux	1800 m2 - média de 18 lux
<b>Lumens</b>	140000	76300
<b>Nível de ruído:</b>	68 dBA @ 7 m	68 dBA @ 7 m

